

*Générateurs de soudage
MIG MAG compact*

ELEKTROSTA



CE

ELEKTROMIG 290 CD3, 320 CD3, 400 CD3

ELEKTROMIG 290 CD3, 320 CD3, 400 CD3

Générateurs MIG/MAG pour le soudage manuel des aciers au carbone, aciers inoxydables, fils pleins, fils fourrés et fils aluminium

UNE NOUVELLE GAMME DE GÉNÉRATEURS COMPACTS À RÉGLAGE PAR COMMUTATEURS

Solidité et fiabilité

- Carrosserie robuste avec roues de grandes dimensions facilitant le déplacement – poignée de traction à bonne hauteur.
- Transformateur en cuivre avec protection contre les surcharges thermiques.
- Réglage par commutateurs

Performances de soudage et simplicité d'utilisation

- Soudage optimal avec du fil plein diamètre 0.6 à 1.2 mm et fil fourré diam max 1.6 mm
- Paramètres ajustable grâce à 10 (290 CD3), 12 (320 CD3) et 2 x 10 (400 CD3) paliers de tension
- Réglages par potentiomètre des temps de soudage par point et en mode 2 temps et 4 temps
- Fonction BURN BACK et post gaz préréglée
- 2 sorties d'inductance pour un meilleur régime d'arc

Dévidage optimum du fil

- Motodévidoir 2 galets (290 CD3)
- Motodévidoir 4 galets (320 CD3 et 400 CD3)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GARANTIE 2 ANS

		290 CD3	320 CD3	400 CD3
PRIMAIRE				
Alimentation	V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60
Puissance maximum	kVA	10,2	11,8	16,7
Facteur de puissance (cos φ)		0,9	0,9	0,9
Protection secteur (retardée)	A	16	25	25
SECONDAIRE*				
Tension à vide	V	18,5 à 40,5	18,5 à 43,9	19,9 à 46,6
Intensité disponible	A	40 à 280	40 à 320	40 à 400
Facteur de marche à 30 %	A	280 (20%)	320	400
Facteur de marche à 60 %	A	210	240	320
Facteur de marche à 100 %	A	170	190	260
DÉVIDAGE				
Vitesse	m/mn	1 à 18	1 à 18	1 à 18
Galets moteurs		2	4	4
AUTRES DONNÉES				
Indice de protection		IP 21		
Classe d'isolation		H		
Normes		EN 60974-1 / EN 60974-1 / EN 60974-1		
Poids	kg	85	93	101
Dimensions H x L x P	mm	500 x 790 x 780		

* Les facteurs de marche sont donnés pour une température ambiante de 25 °C.

POUR COMMANDER

Elektromig 290CD3	030045
Elektromig 320CD3	030046
Elektromig 400CD3	030047

Les photos sont uniquement à titre indicatif, et ne sont pas contractuelles. Le fabricant se réserve le droit de procéder à toute modification, à tout moment et sans avis préalable - Février 2007. Réf. 21026.

ELEKTROSTA - Siège Social et Usine

15, rue Louis Saillant - BP 225
69515 Vaulx-en-Velin cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 78 79 43 83 - Fax +33 (0)4 78 79 43 89
www.elektrosta.com
elektrosta@elektrosta.com

VOTRE DISTRIBUTEUR